


Technisches Datenblatt

Artikel: Cordelia Möbelstoff

Zusammensetzung / Composition: 100 % Baumwolle (100% Cotton)

EIGENSCHAFTEN / Property	WERT / Value	EINHEIT / Standard
Gesamtbreite / Total width	138	cm
Gewicht pro Laufmeter / Weight per linear meter	615	g/m (±4 %)
Gewicht pro Quadratmeter / Weight per square meter	440	g/m ² (±4 %)
Abriebfestigkeit (Martindale) / Abrasion resistance (UNI EN ISO 12947-2:2017)	>50 000	Zyklen / rubs
Reißfestigkeit Kette / Tensile strength warp EN ISO 13934-1	43	Kg
Reißfestigkeit Schuss / Tensile strength weft EN ISO 13934-1	40	Kg
Weiterreißfestigkeit Kette / Tear strength warp EN ISO 13937-3	1,6	Kg
Weiterreißfestigkeit Schuss / Tear strength weft EN ISO 13937-3	1,6	Kg
Bruchdehnung Kette / Maximum elongation warp	7	%
Bruchdehnung Schuss / Maximum elongation weft	15	%
Pillingfestigkeit / Pilling resistance UNI EN ISO 12945-2:2021	4 / 5	
Rapport / Pattern repeat	Uni none	
Ausrüstung / Finish	Fleckschutz / wasserabweisende Ausrüstung Stain repellent / water-repellent finish	
Brandverhalten / Fire resistance		
BS 5852 (UK) Source 0 – cigarette test Source 1 – match test (mit Flammschutzbehandlung / with treatment)	Source 0 Bestanden Pass Source 1 Bestanden pass with treatment	
CALIFORNIA TEST (USA) Bulletin 117 Section E, Part 1	Bestanden Pass	
Nahtschlupf Kette / Seam slippage - Warp on Weft UNI EN ISO 13936-2:2004	4	mm
Nahtschlupf Schuss / Seam slippage - Weft on Warp UNI EN ISO 13936-2:2004	4	mm
Farbechtheit – Kunstlicht hell / UNI EN ISO 105-B02:2014 Color fastness - Artificial light, light shades	4 / 5	
Farbechtheit – Kunstlicht mittel / UNI EN ISO 105-B02:2014 Color fastness - Artificial light, medium shades	5	
Farbechtheit – Kunstlicht dunkel / UNI EN ISO 105-B02:2014 Color fastness - Artificial light, dark shades	4 / 5	
Reibecktheit trocken / Rubbing dry UNI EN ISO 105-X12:2016	3	
Reibecktheit nass / Rubbing wet UNI EN ISO 105-X12:2016	4 / 5	

Farbechtheit zur chemischen Reinigung / <i>Color fastness to dry cleaning</i>	4 / 5
Schrumpfmaß (Schrumpfung) / <i>Shrinkage</i>	Nass (<i>wet</i>) (EN ISO 6330) $\pm 1,0\%$ Trocken (<i>dry</i>) (EN ISO 3475) 1,0 %
Pflegehinweise / <i>Care instructions</i> 	Nicht waschen. Chemische Reinigung „P“ möglich. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Bügeln mit niedriger Temperatur möglich. <i>Do not wash. Professional dry cleaning (P) possible. Do not bleach. Do not tumble dry. Iron at low temperatures possible.</i>

Hinweis des Herstellers / Note: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen seiner Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications of its products at any time and without prior notice.

ZDHC-Hinweis / ZDHC note

Deutsch: Gemäß dem ZDHC-Protokoll enthalten die für die wasserabweisende Ausrüstung eingesetzten Produkte keine fluorierten Substanzen; aus diesem Grund ist der Artikel nicht beständig gegenüber chemischer Reinigung.

English: In accordance with the ZDHC protocol, the products used for the water-repellent finish do not contain fluorinated substances; consequently, this article is not resistant to dry cleaning.