

# Technisches Datenblatt

**Artikel:** Dalia Möbelstoff

**Zusammensetzung / Composition:** 70 % Baumwolle (70% Cotton), 30 % Polyester  
(Polyesteranteil zu 100 % GRS-zertifiziert)

| EIGENSCHAFTEN / Property                                                                                                  | WERT / Value                                                            | EINHEIT / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtbreite / Total width                                                                                                | 140                                                                     | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht pro Laufmeter / Weight per linear meter                                                                           | 850                                                                     | g/m (±4 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht pro Quadratmeter / Weight per square meter                                                                        | 600                                                                     | g/m² (±4 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abriebfestigkeit (Martindale) / Abrasion resistance<br>(UNI EN ISO 12947-2:2017)                                          | > 30 000                                                                | Zyklen / rubs                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pillingfestigkeit / Pilling resistance<br>UNI EN ISO 12945-2:2021                                                         | 4 / 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zugfestigkeit / breaking force                                                                                            | —                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximale Dehnung / maximum elongation                                                                                     | —                                                                       | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weiterreißfestigkeit / tear resistance                                                                                    | —                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nahtschlupf Kette / Seam slippage - Warp on Weft<br>UNI EN ISO 13936-2:2004                                               | 3                                                                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nahtschlupf Schuss / Seam slippage - Weft on Warp<br>UNI EN ISO 13936-2:2004                                              | 3                                                                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbechtheit – Kunstlicht hell / UNI EN ISO 105-B02:2014<br>Color fastness - Artificial light bright                      | 4 / 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbechtheit – Kunstlicht mittel / UNI EN ISO 105-B02:2014<br>Color fastness - Artificial light medium                    | 5 / 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farbechtheit – Kunstlicht dunkel / UNI EN ISO 105-B02:2014<br>Color fastness - Artificial light dark                      | 5 / 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reibechetheit trocken / Rubbing dry<br>UNI EN ISO 105-X12:2016                                                            | 4 / 5                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reibechetheit nass / Rubbing wet<br>UNI EN ISO 105-X12:2016                                                               | 3 / 4                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bindung / Weave                                                                                                           | Leinwandbindung<br>plain weave                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapport / Pattern repeat                                                                                                  | Uni<br>none                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schrumpfmaß (Schrumpfung) / Shrinkage                                                                                     | Nass (wet) (EN ISO 6330) ± 2,0 %  <br>Trocken (dry) (EN ISO 3475) 1,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflegehinweise / Care instructions<br> |                                                                         | Waschen pflegeleicht 30 °C. Chemische Reinigung „P“ möglich. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Bügeln mit mittlerer Temperatur möglich.<br><i>Wash at 30 °C, gentle. Professional dry cleaning (P) possible. Do not bleach. Do not tumble dry. Iron at medium temperatures possible.</i> |

**Nachhaltigkeit:** Der Kauf dieses Stoffes ist eine verantwortungsbewusste Wahl, denn er wird mit GRS-zertifizierten Garnen hergestellt – einem internationalen Standard für Produkte aus zirkulären Produktionskreisläufen. Dieses Verfahren ermöglicht die Rückführung von Rohstoffen und senkt den Einsatz von Wasser, Energie und Chemikalien in den Färbereien. Mélange-Effekte, Garnverdickungen (Slubs) oder leicht unterschiedliche Fasertöne sind materialtypische Merkmale dieser Qualität.

**Hinweis des Herstellers:** Technische Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.